

DTM100 Základní technické údaje

DTM100 je vzdálený ovladač, pomocí kterého lze nastavit uživatelské i servisní parametry, systémový čas a časový program regulátorů DTCxxx. Ovladač zobrazuje provozní stavy regulátoru, poruchy, měřené teploty, aktuální stav binárních vstupů, výstupů a analogových vstupů a výstupů. DTM100 se připojuje na společnou sběrnici RS485 k regulátoru DTCxxx. A může být od něj vzdálen až 1200m.



Technické parametry:

Zobrazení:	LCD displej 128x64 podsvícený
Ovládání:	uživatelský kruhový volič
Rozhraní:	1x komunikační linka RS485
Rozměry:	120(šířka) x 80(výška) x 25(hloubka)
Montáž:	Na stěnu, na instalační krabici
Napájení:	24VAC/DC
Příkon:	2VA
Krytí:	IP20
Konstruováno dle:	EN60730-1 2:2001
Okolní provozní teplota:	0 až +50°C
Okolní provozní vlhkost:	10 až 85%RH
Provozní prostředí:	dle ČSN 332000-3:AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, AK1, AM1, BA1, BE1, bez korozivních plynů

Určeno na podklad stupně hořlavosti B, C1, C2 a C3.

Splňuje normy CE